

DEKANTIERZENTRIFUGEN & ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIGTRENNUNG



HILLER Kompaktanlage DecaSmart DP45N Die Komplettlösung aus einer Hand

Hohe Verarbeitungsqualität und Betriebssicherheit.

HILLER Kompaktanlagen zur Entwässerung werden als anschlussfertige betriebsbereite Einheit auf einer Plattform montiert.

Die neu entwickelte HILLER Kompaktanlage DecaSmart DP45N ist sofort einsatzbereit für Ihre Trennaufgabe. Die bedeutendsten Vorteile der neuen, kompakten Dekanteranlage sind unter anderem die schnelle Verfügbarkeit beim Betreiber, die einfache Plug- and Play

Integration in den laufenden Betrieb, sowie der attraktive Preis mit niedrigen Betriebskosten. Sämtliche prozessrelevanten Aggregate sind optimal aufeinander abgestimmt und werden über die integrierte, bedienerfreundliche HILLER Schaltanlage gesteuert und überwacht. **Die verbauten Aggregate sind über die Schaltanlagen sicherheitsverriegelt.**

In Kombination mit dem im Schaltschrank verbauten Zentrifugensteuergesetz SEE-Control, wird der vollautomatische Betrieb sichergestellt.

HILLER Kompaktanlagen stellen eine leistungsstarke, wirtschaftliche und technisch hochwertige Lösung für Ihre Trennaufgabe dar.

HILLER Anlagen stehen seit jeher für hohe Betriebssicherheit und lange Service- und Wartungsintervalle.

Alle Aggregate und Messgeräte werden ausschließlich von namhaften Herstellern bezogen und mit Fokus auf lange Lebensdauer und höchste Betriebssicherheit ausgelegt.

VORTEILE:

kein Planungsaufwand

ein Ansprechpartner

definierte, standardisierte Schnittstellen

einfache Plug- and Play Integration in den Prozess

geringere Anschaffungskosten

geringer Platzbedarf

schnelle Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft

schnelle Wartung und Ersatzteilbeschaffung

einfaches Handling

mobil Einsetzbar

PLANER / GENERALUNTERNEHMER



BETREIBER



AUSLEGUNGSDATEN:

- Durchsatzleistung: bis 20m³/h
- Automatische Polymeransetzanlage für Flüssigprodukte
- Außenmaße (LxBxH): 5550mm x 2150mm x 2100mm
- Transportgewicht: 7500kg
- Anschlüsse:
 - Schlamm (Sauganschluss): Flansch DN80 PN16
 - Zentrat (Drucklos): Flansch DN200 PN16
 - Wasseranschluss: Flansch DN40 PN16
 - Spülwasserablauf: Flansch DN150 PN16
 - Feststoffaustrag über Trogförderer
 - Adapter und Stecker für alle gängigen Anschlüsse können mitgeliefert werden
- elektrische Anschlüsse:
 - 400V 50Hz
 - 80A
 - ca. 50kW

